



CAPTEURS SOLAIRES

LATTAGE 27x40 mm

TOITURE PREFABRIQUEE - TRONCONS DE 2.50 m (de l'ext. vers l'int.)
 VALEUR MOYENNE "U" ≤ 0.11 W/m2K

- Contre-lattage de 60x50 mm, en sapin/épicéa, bois massif, brut-de-sciage
- Bâche de sous-toiture
- Panneau de sous-toiture MDF 15 mm, perméable à la vapeur
- Construction en ossature bois 280 mm, en duo/trio C24
- Isolation thermique de 280 mm, laine de roche min. 32 kg/m3, entre poutrelles
- Film d'étanchéité à l'air et à la vapeur
- Panneau OSB 15 mm, sans formaldéhyde, qualité OSB/4
- calage ép. 42 mm

CHANLATTE EN "PORTE-A-FAUX" SUR CONTRE-LATTAGE

GRILLE PERFOREE ANTI-INSECTES

BAVETTE

CHENEAU EN ZINC-TITANE PREPATINEE (ép. 0.7 mm)

CROCHET POUR CHENEAU (ENTAILLE DANS LA CHANLATTE)

PLATE-BANDE EN ZINC-TITANE PREPATINEE (ép. 0.7 mm)